

РЕМТЕХКОМПЛЕКТ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА ДЛЯ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



SATURATED STEAM HOSE 210 UNIVIS

Применение: для подачи насыщенного пара и горячей воды

Рабочая температура: от -40°C до +210°C, он может противостоять перегретому пару с максимальной температурой +230°C.

Температурный режим: для насыщенного пара +210°C, кратковременно до +230°C

Запас прочности для пара (разрывное давление): 10:1 (180 BAR, 2700 PSI)

Температурный режим для горячей воды: +120°C
Запас прочности для воды (разрывное давление): 3,15:1 (173 BAR, 2450 PSI)

Армирование: усиление из оцинкованной стальной проволоки в 2 слоя, устойчив к отрицательному давлению

Наружный слой: красного цвета, гладкий, синтетический каучук EPDM. Устойчив к высоким температурам, маслам и атмосферным воздействиям.

Внутренний слой: черного цвета, гладкий, устойчивый к воздействию высоких температур, синтетическая резина EPDM.

Аналоги: Semperit DS1 ultra

Основные типоразмеры:

Артикул	Внутренний диаметр		Наружный диаметр	Рабочее давление (макс.)		Масса	Длина
	мм	дюйм	мм	Пар	ВГ	кг/м.п.	бухты м.п.
SS 210 13	13	1/2	25	18	55	0,53	40
SS 210 16	16	5/8	30	18	55	0,75	40
SS 210 19	19	3/4	31	18	55	0,78	40
SS 210 25	25	1	40	18	55	1,03	40
SS 210 32	32	1 1/4	48	18	55	1,41	40
SS 210 38	38	1 1/2	54	18	55	1,78	40
SS 210 51	51	2	69	18	55	2,58	40
SS 210 63	63	2 1/2	81	18	55	3,16	40
SS 210 76	76	3	94	18	55	4,02	40
SS 210 102	102	4	122	18	55	6,22	40



ДЛЯ ЗАКАЗА ИЗДЕЛИЙ
ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ, УДОБНЫЙ
ДЛЯ ВАС ОФИС НАШЕЙ КОМПАНИИ

+7 (7132) 41 12 37
rtkco.kz

